



Made in Germany

RAPIDTEST 38

Mit dem **Rapidtest 38** lässt sich feststellen, ob die Vorbehandlung von Polyolefinen (Polypropylen, Polyethylen, Polybutylen) einen Effekt gezeigt hat. Die in dem Stift enthaltene Testtinte bleibt bei einem Wert der Oberflächenspannung von etwa 38 mN/m oder größer als durchgängiger Strich stehen, darunter perlt sie zusammen. Der mit **Rapidtest 38** aufgetragene Strich trocknet in Sekundenschnelle an, er muss nicht mehr abgewischt werden.



VORTEILE:

- Leichte Anwendung
- Ideal für schnelle Tests
- Kein Abwischen nötig
- Dauerhafte Anzeige des Testergebnisses
- Archivierung des Testergebnisses möglich

- **Nicht giftig für Wasserorganismen**
- **Verursacht keine Augenschäden**
- **Nicht gesundheitsschädlich**

ACHTUNG:

Die Testflüssigkeit von Rapidtest 38 ist lösemittelhaltig. Lösemittlempfindliche Materialien (u.a.PS) können dadurch angegriffen werden, was zu Fehlinterpretationen der Anzeige führen kann!

Geschäftsführer: Fritz P. Bloss
Amtsgericht Mannheim HRB 511684
IdNr. DE 813775094

arcotest GmbH
Rotweg 25
D-71297 Mönshheim
Germany

www.arcotest.info
E-mail: info@arcotest.info
Phone.: +49(0)7044 - 90 22 70
Fax: +49(0)7044 - 90 22 69