



Made in Germany

RAPIDTEST 38

Rapidtest 38 permet de vérifier l'efficacité du prétraitements des polyoléfines (polypropylène, polyéthylène, polybutylène). Dans le cas d'une énergie superficielle d'environ 38 mN/m ou d'une valeur plus élevée, le liquide appliqué avec le feutre continue à adhérer en tant que raie contenue, en dessous il forme des gouttes. La raie appliquée avec **Rapidtest 38** sèche durant peu de secondes, il n'est plus nécessaire de l'essuyer.



AVANTAGES:

- manèment facile
- parfait pour les tests rapides
- aucun lavage requis
- indication permanente du résultat de test
- archivage du résultat de test possible

- **non toxique pour les organismes aquatiques**
- **ne cause pas de lésions oculaires**
- **sans danger pour la santé**

ATTENTION:

Rapidtest 38 est un produit contenant du solvant. Des endommagements aux matériaux et couches superficielles sensibles à solvants peuvent se produire et avec cela une fausse interprétation des résultats!

Directeur général: Fritz P. Bloss
Amtsgericht Mannheim HRB 511684
TVA: DE 813775094

arcotest GmbH
Rotweg 25
D-71297 Moensheim
Germany

www.arcotest.info
E-mail: info@arcotest.info
Phone.: +49(0)7044 - 90 22 70
Fax: +49(0)7044 - 90 22 69