

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

ЗА ПРОВЕРКА НА ПОВЪРХНОСТНОТО НАПРЕЖЕНИЕ



№ на артикула 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

**Достигната стойност на повърхностно
напрежение**

38 mN/m • 38 dyn/cm

точност +/- 1,0 mN/m

Предлага се в спрей бутилка

3,4 fl oz / 100 ml



Тестовото мастило arcospray 38 е тестова течност с повърхностно напрежение 38 mN/m. То беше разработено, за да може бързо да се определи дали повърхността е свободна от мазнини, тъй като може да се предположи, че от тази стойност нататък няма мазнини. arcospray 38 може да се почиства без остатък след нанасяне чрез топлинно излъчване – инфрачервено. Изпитаните части могат да продължат да се използват. Не само големи повърхности, но и много малки повърхности, като например звена от верига, могат лесно и бързо да бъдат оценени с arcospray 38.



**Определяне на повърхностното напрежение се извършва чрез разпръскване на тестовото
Мастило върху оценяваните повърхности**


Употреба:

- Задръжте бутилката за пръскане до изпитваната повърхност
- на разстояние приблизително 15 cm
 - Напръскайте 2 до 4 x

Резултат:

Ако тестовото мастило се свие, повърхностното напрежение на изпитваната повърхност е по-ниско от 38 mN/m.

Ако нанесеният спрей мастило остане непроменен, е достигната стойността на повърхностното напрежение 38 mN/m или малко по-висока.



**Недостигната стойност на повърхностно
напрежение**

- Оптимално за много малки и големи повърхности
- Лесно боравене
- Не е отровно
- Не е вредно за здравето
- Не е вредно за околната среда
- Тестване на повърхности без оставяне на остатъци
- Лесно пръскане на arcospray мастило
- Резултат, видим в рамките на 2 секунди
- Тестване на повърхности, без да ги докосвате

