

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

PARA COMPROBAR LA TENSIÓN SUPERFICIAL.

La tinta de prueba "arcospray 38" es un líquido de ensayo con una tensión superficial de 38 mN/m. Ha sido concebida para poder determinar rápidamente si una superficie está libre de grasa, ya que se asume que no es posible la existencia de grasa a partir de ese valor. Tras la aplicación, "arcospray 38" puede eliminarse sin dejar rastro mediante la radiación de infrarrojos. Las piezas comprobadas pueden seguir utilizándose. "arcospray 38" permite analizar de un modo rápido y sencillo no solo áreas de gran tamaño, sino también objetos pequeños tales como eslabones de cadenas.



N.º de ref.: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J


Valor de tensión superficial alcanzado

38 mN/m • 38 dyn/cm

Exactitud +/- 1,0 mN/m

Disponible en botella de espray

3,4 fl oz / 100 ml



La tensión superficial se determina rociando la tinta de prueba en las superficies que se han de comprobar

Aplicación:

- Mantener la botella de espray separada unos 15 cm del área de comprobación
- Rociar de 2 a 4 veces

Resultado:

Si la tinta de prueba se contrae, la tensión superficial del área de comprobación será inferior a 38 mN/m.

Si la tinta rociada se mantiene sin cambios, se habrá alcanzado el valor de tensión superficial de 38 mN o la tensión será algo mayor.

Valor de tensión superficial no alcanzado

- Perfecta para áreas muy pequeñas y grandes
- Fácil manipulación
- No tóxica
- Inofensiva para la salud
- Respetuosa con el medio ambiente
- Comprobación de superficies sin dejar rastro
- Tinta arcospray de rociado fácil
- Resultado visible en 2 segundos
- Comprobación de superficies sin contacto

Director general: Fritz P. Bloss
Tribunal de registro de Mannheim;
n.º de registro: HRB 511684
NIF-IVA: DE 813775094

arcotest GmbH
Rotweg 25
71297 Mönshheim
Alemania

www.arcotest.info
E-mail: info@arcotest.info
Tel. +49(0)7044 - 902 270
Fax +49(0)7044 - 902 269

