

arcotest®

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

TESTNE TINTE ZA PROVJERU POVRŠINSKE NAPETOSTI



Br. art.: 40.80238.0
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

Vrijednost površinske napetosti je dostignuta.

38 mN/m • 38 dyn/cm

točnost +/- 1,0 mN/m

Dostupno u bočici s raspršivačem.

3,4 fl oz / 100 ml




Testna tinta arcospray 38 je testna tekućina s površinskom napetosti od 38 mN/m. Razvijena je kako bi se moglo brzo utvrditi je li površina nemasna, budući da se može pretpostaviti da iznad ove vrijednosti nema masnoće. Testna tinta arcospray 38 se nakon nanošenja može očistiti toplinskim zračenjem – infracrvenim – bez ostavljanja tragova. Testirani dijelovi mogu se i dalje upotrebljavati. S testnom tintom arcospray 38 mogu se jednostavno i brzo procijeniti ne samo velike površine, već i vrlo male površine.

Površinska napetost određuje se raspršivanjem testne tinte po površinama koje se procjenjuju.

Primjena:

- Bočicu s raspršivačem držite na udaljenosti od oko 15 cm od površine za ispitivanje.
- Raspršite 2 do 4 puta.



Vrijednost površinske napetosti nije dostignuta.

Rezultat:

Ako se ispitna tinta skupi, površinska napetost površine za ispitivanje manja je od 38 mN/m.

Ako se nanos tinte raspršivanjem ne promijeni, vrijednost površinske napetosti od 38 mN/m je dostignuta ili je nešto viša.

• Optimalno za vrlo male i velike površine.

- Jednostavno rukovanje
- Nije otrovno.
- Nije štetno za zdravlje.
- Nije štetno za okoliš.
- Ispitivanje površina bez ostataka
- Jednostavno raspršivanje arcospray tinte
- Rezultat vidljiv za 2 sekunde.
- Beskontaktno ispitivanje površina

