

# arcotest®

Made in Germany

## arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

### PER TESTARE LA TENSIONE SUPERFICIALE



Articolo n.: 40.80238.0  
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

#### Valore della tensione superficiale raggiunto

**38 mN/m • 38 dyn/cm**

**Tolleranza** +/- 1,0 mN/m

**Disponibile** in flacone spray

**3,4 fl oz / 100 ml**



L'inchiostro di prova arcospray 38 è un liquido di prova con tensione superficiale di 38 mN/m. È stato sviluppato per analizzare rapidamente l'assenza di grasso su una superficie, in quanto è possibile presumere che a partire da questo valore la superficie sia priva di grasso. arcospray 38 si rimuove dopo l'uso con raggi di calore (infrarossi) senza lasciare residui. È possibile quindi continuare a utilizzare i pezzi sottoposti a prova. Con arcospray 38 si possono analizzare facilmente e rapidamente non solo superfici di grandi dimensioni ma anche superfici molto piccole, come ad es. le maglie delle catene.



#### La prova della tensione superficiale si esegue spruzzando l'inchiostro di prova sulle superfici da analizzare

##### Impiego:

tenere il flacone spray a una distanza di circa 15 cm dalla superficie da analizzare  
• spruzzare da 2 a 4 volte



##### Risultato:

se l'inchiostro di prova si ritira, allora la tensione della superficie testata è inferiore a 38 mN/m.

Se il tratto di inchiostro di prova non cambia, allora il valore della tensione superficiale raggiunge o è superiore a 38 mN/m.

#### Valore della tensione superficiale non raggiunto

- Ottimo sia per superfici molto piccole che grandi
- Facile utilizzo
- Non tossico
- Non nocivo per la salute
- Non nocivo per l'ambiente
- Analisi delle superfici senza residui
- Facile nebulizzazione dell'inchiostro arcospray
- Risultato visibile entro 2 secondi
- Analisi senza contatto delle superfici

