

Made in Germany

arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

表面張力の検査用

テストインク「acrospray 38」は、38 mN/mの表面張力を持つテスト用液体で す。本製品は、この値から油分がないという特性を利用して、表面に油分がな いことを迅速に特定することができます。「arcospray 38」は、塗布後に熱放射(赤 外線)を使用することで残留物を残さずに拭き取ることができます。テスト済み の部品は引き続き使用できます。「arcospray 38」を使用すると、広い面積をテス トできるだけでなく、チェーンリンクといった非常に小さな表面も簡単かつ迅速 に評価できます。




スプレーボトルとして販売中

3,4 fl oz / 100 ml







使用方法:

- テスト面に対してスプレーボトル を約15 cm離して保持します
- •2~4回ほどスプレーします

結果:

テストインクが収縮すると、 テスト面の表面張力は 38 mN/mよりも低くなります。

スプレーされたインクに変化しなければ、 表面張力の値は38 mN/mに達したか、 やや高いということです。



表面張力の値に達しませんでした

- •小さな箇所にも広い面積にも最適
- •容易な取り扱い
- •無毒
- •健康に無害
- •環境に無害
- •残留物を残さない表面検査
- arcosprayインクをスプレーするだけ
- •結果は2秒以内に確認可能
- •コンタクトフリーの表面検査



売上税納税者番号: DE 813775094

arcotest GmbH

Eメール: info@arcotest.info 電話 +49(0)7044 - 902 270 Fax +49(0)7044 - 902 269

