

# arcotest®

Made in Germany

## arcospray 38 38 mN/m • 38 dyn/cm

### DO KONTROLI NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO.



Nr art.: 40.80238.0  
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

**Wartość napięcia powierzchniowego jest osiągnięta**

**38 mN/m • 38 dyn/cm**

**dokładność: +/- 1 mN/m**

**Dostępny w butelce z rozpylaczem**

**3,4 fl oz / 100 ml**



Tusz testowy „arcospray 38” jest cieczą testową o napięciu powierzchniowym 38 mN/m. Jest przeznaczony do szybkiego oznaczania, czy powierzchnia jest pozbawiona smaru, ponieważ można przyjąć, że od tej właśnie wartości jest wolna od smarów. Tusz „arcospray 38” można usunąć bez śladu za pomocą promieniowania ciepłego - podczerwieni. Przetestowane części mogą być w dalszym ciągu używane. Za pomocą tuszu „arcospray 38” można łatwo i szybko ocenić czystość nie tylko dużych, ale także małych powierzchni, jak ogniwa łańcucha.



**W celu określenia napięcia powierzchniowego tusz testowy rozpyla się na sprawdzanej powierzchni.**

**Zastosowanie:**

Trzymać butelkę z rozpylaczem w odległości ok. 15 cm od badanej powierzchni.

• Spryskać powierzchnię 2 do 4 razy

**Wynik:**

Jeśli tusz testowy się zbierze, napięcie powierzchniowe badanej powierzchni jest mniejsze niż 38 mN/m.

Jeżeli zaaplikowany tusz testowy nie zmienia kształtu, napięcie powierzchniowe wynosi 38 mN/m lub jest nieco wyższe.

**Wartość napięcia powierzchniowego nie jest osiągnięta**

- Optymalny do bardzo małych i dużych powierzchni
- Prosta obsługa
- Nietrujący
- Niezszkodliwy dla zdrowia
- Niezszkodliwy dla środowiska
- Nie pozostawia śladów
- Łatwe rozpylanie tuszu arcospray
- Wynik widoczny w ciągu 2 sekund
- Bezdotykowe testowanie powierzchni

