

# arcotest®

Made in Germany

## arcospray 38

38 mN/m • 38 dyn/cm

### PARA TESTAR A TENSÃO SUPERFICIAL.

A tinta de teste arcospray 38 é um líquido de teste com uma tensão superficial de 38 mN/m. Foi desenvolvida para poder determinar rapidamente se a superfície está sem gordura, uma vez que se pode assumir que, a partir deste valor, não existe gordura. A arcospray 38 pode ser limpa sem deixar resíduos após a aplicação por radiação térmica – infravermelhos. As peças testadas podem continuar a ser utilizadas.

É possível avaliar fácil e rapidamente desde grandes superfícies a superfícies muito pequenas, como elos de correntes, com a arcospray 38.



N.º de art.: 40.80238.0  
UFI-Code: QA47-HK5E-6S3Q-G62J

#### Valor da tensão superficial atingido

**38 mN/m • 38 dyn/cm**

**Precisão +/- 1,0 mN/m**

**Disponível em frasco pulverizador**

**3,4 fl oz / 100 ml**



#### A tensão superficial é determinada pulverizando a tinta de teste sobre as superfícies a avaliar

##### Aplicação:


Segure o frasco pulverizador a uma distância de aprox. 15 cm da superfície de teste

- Pulverizar 2 a 4 vezes

##### Resultado:

Se a tinta de ensaio se contrair, a tensão superficial da superfície de teste é inferior a 38 mN/m.

Se a pulverização de tinta ficar inalterada, o valor da tensão superficial de 38 mN/m é atingido ou é ligeiramente superior.



#### Valor da tensão superficial não atingido

- Ideal para superfícies muito pequenas e grandes
- Manuseamento simples
- Não tóxica
- Não nociva para a saúde
- Ecológica
- Testagem de superfícies sem resíduos
- Pulverização fácil da tinta arcospray
- Resultado visível em 2 segundos
- Testar superfícies sem contacto

