



Made in Germany

RAPIDTEST 38®

RAPIDTEST 38® permet de vérifier l'efficacité des prétraitements des polyoléfines (polypropylène, polyéthylène, polybutylène). Dans le cas d'une énergie superficielle d'environ 38 mN/m ou d'une valeur plus élevée, le liquide appliqué avec le feutre continue à adhérer en tant que raie continue, en dessous il forme des gouttes. La raie appliquée avec **RAPIDTEST 38®** sèche durant peu de secondes, il n'est plus nécessaire de l'essuyer.



RAPIDTEST 38®

Largeur de trait : 5 mm
Contenu : 5 ml
no. art. 40.66100.0

RAPIDTEST 38® JUMBO

Largeur de trait : 15 mm
Contenu : 15 ml
no. art. 40.66100.4

RAPIDTEST 38® Jumbo rechargeable

Largeur de trait : 30 mm
Contenu : 20 ml
no. art. 40.66100.5

- Pas nocif pour l'environnement
- Ne cause pas de lésions oculaires
- Sans danger pour la santé

RAPIDTEST 38® Encre de recharge

Contenu : 22 ml
no. art. 40.66200.0



- Maniement facile
- Parfaitement adaptés pour les échantillons rapides sur des polyoléfines
- Résistance à l'eau et au frottement
- Encre de couleur intense, peu odorante
- Couleur de l'encre : verte
- L'affichage permanent du résultat du test peut être classé pour le contrôle qualité

Fiche de données de sécurité:



ATTENTION: Le liquide test RAPIDTEST 38® contient des solvants. Cela peut endommager les matériaux sensibles aux solvants (par exemple la mousse de polystyrène) et conduire à une mauvaise interprétation des résultats !

En cas de surface encrassée, ne pas utiliser de feutre de test, car la saleté résiduelle de la surface à tester peut s'incruster dans la pointe du feutre et fausser de futures valeurs.

En cas de surface encrassée, utiliser des cotons-tiges arcotest® avec l'encre de test arcotest®.

Ne convient pas aux surfaces métalliques.

Directeur général: Fritz P. Bloss
Amtsgericht Mannheim HRB 511684
IdNr. DE 813775094

arcotest GmbH
Rotweg 25
D-71297 Mönshheim
Allemagne

www.arcotest.info
E-mail: info@arcotest.info
Téléphone: +49(0)7044 - 90 22 70
Fax: +49(0)7044 - 90 22 69

