



Made in Germany

**arcoweb®**

**38 mN/m • 38 dyn/cm • neotrovno • nije štetno za zdravlje**

## Ispitivanje površinske napetosti sustavom arcoweb®

Testne tinte prikladne su za određivanje površinske napetosti na plastici, metalu, staklu i drugim krutim tijelima. Testne tinte omogućuju određivanje čistoće i prionjivosti površina za premazivanje. Rezultati mjerenja navode se u mN/m (ili dyn/cm). Može se pretpostaviti da se rezultati iznad 38 mN/m mogu smatrati upotrebljivima.



Br. art.: 40.20438.0



**arcoweb®**

ima širinu nanosa od 25 mm.

Količina svakog nanosa je konstantno niska.



**arcoweb®** maramice predviđene su za jednokratnu upotrebu. Hermetički su zatvorene u kompozitnoj ambalaži od papira i aluminijske folije. Izbjegnuta je mogućnost razlijevanja nanese tinte uslijed većih količina. Odgovarajuće rukovanje osigurava da se tinta ne prolije i da se ruke ne oboje zelenom tintom.

Priložena testna tinta ne mora biti označena prema Uredbi o opasnim tvarima (EZ) br. 1272/2008, neotrovnost je i nije štetna za zdravlje.

### **ORGANIC / BIO**

**38 mN/m • 38 dyn/cm**

**Širina nanosa:** cca. 25 mm

**Točnost:** +/- 1 mN/m

**Razdoblje promatranja:** 2 sekunde

**Dostupno** u pojedinačnim pakiranjima.

Dimenzije pakiranja 60 x 80 x 6 mm

### **Prednosti:**

- optimalno za velike površine
- konstantno niska količina nanosa
- bez prolijevanja
- jednostavno rukovanje
- neotrovno
- nije štetno za zdravlje
- cjenovno povoljno

### **Područje primjene:**

- građevinski sektor (zavarivanje čeličnih nosača ili na mineralnim površinama)
- sva kruta tijela velikih površina

