



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dyne/cm • non tossico • non dannoso per la salute

Prova della tensione superficiale con arcoweb®

Gli inchiostri di prova sono indicati per determinare la tensione superficiale di materiali come plastica, metallo, vetro e altri corpi solidi. Possono determinare la pulizia e la forza adesiva delle superfici da rivestire. Le misure sono espresse in mN/m (oppure dyne/cm). Si può ritenere che risultati al di sopra dei 38 mN/m possano essere considerati utilizzabili.



Articolo n.: 40.20438.0



arcoweb®

ha una larghezza di applicazione di 25 mm. La quantità applicata è costante e ridotta.



Le salviette **arcoweb®** sono un prodotto monouso. Sono sigillate in una confezione composta di carta e alluminio. Prevengono sbavature d'inchiostro dovute all'applicazione di grandi quantità. Un corretto utilizzo assicura che l'inchiostro non venga versato e che le mani non si pigmentino di verde.

L'inchiostro di prova contenuto non è soggetto ad etichettatura secondo regolamento (CE) n. 1272/2008 e non è tossico né pericoloso per la salute.

ORGANIC / BIO

38 mN/m • 38 dyne/cm

Larg. applicazione: ca. 25 mm

Tolleranza: +/- 1 mN/m

Tempo di osservazione: 2 secondi

Disponibile in confezioni singole

Dimensioni confezione: 60 x 80 x 6 mm

Vantaggi:

- ideale per superfici di grandi dimensioni
- quantità applicata ridotta e costante
- antispreco
- facile utilizzo
- non tossico
- non nocivo per la salute
- prezzo vantaggioso

Campi di applicazione:

- edilizia (saldatura di travi in acciaio o su superfici minerali)
- tutti i corpi solidi di grandi dimensioni

