



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dyn/cm • nietoksyczny • nieszkodliwy dla zdrowia

Tusz testowy arcoweb® do kontroli napięcia powierzchniowego

Tusze testowe są przeznaczone do określania napięcia powierzchniowego na tworzywach sztucznych, metalu, szkłe i innych ciałach stałych. Pozwalają określić czystość i przyczepność powlekanych powierzchni. Wyniki pomiaru są wyrażone w mN/m (albo dyn/cm). Czystość materiału można założyć od wartości 38 mN/m.



arcoweb®
o szerokości aplikacji 25 mm.
Stabilna, oszczędna aplikacja.

Nr art.: 40.20438.0



Chusteczki **arcoweb®** są jednorazowego użytku, zamknięte w opakowaniu papierowo-aluminiowo-kompozytowym. Należy unikać aplikacji w nadmiernej ilości, zapobiega to rozlewaniu się tuszu. Przy właściwym użytkowaniu nie ma ryzyka rozlania tuszu ani poplamienia rąk.

Tusz testowy nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (WE) nr 1272/2008, jest nietoksyczny i nieszkodliwy dla zdrowia.

ORGANIC / BIO

38 mN/m • 38 dyne/cm

szerokość aplikacji: ok. 25 mm

dokładność: +/- 1 mN/m

czas obserwacji: 2 s

dostępny w opakowaniach jednostkowych

wymiary opakowania: 60 x 80 x 6 mm

Zalety:

- optymalny do badania większych powierzchni
- stabilna, oszczędna aplikacja
- bez rozlewania
- prosta obsługa
- nietoksyczny
- nieszkodliwy dla zdrowia
- w korzystnej cenie

Zakres zastosowania:

- sektor budowlany (spawanie belek stalowych lub na powierzchniach mineralnych)
- wszystkie ciała stałe o dużej powierzchni

