



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dyne/cm • não tóxico • não nocivo para a saúde

Teste de tensão superficial com arcoweb®

As tintas de teste são adequadas para determinar a tensão superficial em plástico, metal, vidro e outros sólidos. Podem determinar a limpeza e a aderência das superfícies a revestir. As medidas são indicadas em mN/m (ou dyne/cm). Assume-se que resultados acima de 38 mN/m podem ser considerados viáveis.



N.º de art.: 40.20438.0



arcoweb®

tem uma largura de aplicação de 25 mm. A quantidade de aplicação relevante é constantemente reduzida.



Os toalhetes **arcoweb®** destinam-se a uma única utilização. São selados numa embalagem de papel e alumínio. Isto impede que a aplicação de tinta dilua através de maiores quantidades. Um manuseamento adequado evita o derramamento de tinta e que as mãos se manchem devido à tinta verde.

A tinta de teste incluída não é sujeita a rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 sobre Substâncias Perigosas, não é tóxica e não é nociva para a saúde.

ORGANIC / BIO

38 mN/m • 38 dyne/cm

Largura de aplicação: aprox. 25 mm

Precisão: +/- 1 mN/m

Tempo de observação: 2 segundos

Disponível em embalagens individuais

Tamanho da embalagem 60 x 80 x 6 mm

Vantagens:

- ideal para grandes superfícies
- quantidade de aplicação constantemente reduzida
- sem derramamento
- manuseamento simples
- não tóxica
- não nociva para a saúde
- preço acessível

Área de aplicação:

- setor da construção (soldadura de vigas de aço ou em superfícies minerais)
- todos os sólidos de grande superfície

