



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dyne/cm • ไม่เป็นพิษ • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

### การทดสอบแรงดึงผิวด้วย arcoweb®

หมึกทดสอบเหมาะสำหรับการใช้พิจารณาแรงดึงผิวบนพลาสติก โลหะ แก้ว และของแข็งอื่นๆ คุณสามารถพิจารณาความสะอาดและแรงยึดติดของพื้นผิวที่จะเคลือบได้ ค่าที่วัดได้จะอยู่ในหน่วย mN/m (หรือ dyne/cm) ผลลัพธ์ที่สูงกว่า 38 mN/m สามารถถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ใช้ได้



arcoweb®

ความกว้างของหมึกที่ทาคือ 25 มม.  
ปริมาณการใช้งานตัวอย่างสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า: 40.20438.0



arcoweb® แบบแผ่นเช็ด สำหรับใช้ครั้งเดียว ผนึกในบรรจุภัณฑ์กระดาษอลูมิเนียมผสม ขจัดคาร์บอนของหมึกที่ทาในปริมาณมาก การจัดการอย่างเหมาะสมจะทำให้หมึกไม่หก และไม่ทำให้มือเปื้อนหมึกสีเขียว หมึกทดสอบที่รวมไว้ไม่จำเป็นต้องมีฉลากตามข้อบังคับสภายุโรป (EC) เลขที่ 1272/2008 ว่าด้วยสารอันตราย ไม่เป็นสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

#### ออร์แกนิก / ชีวภาพ

38 mN/m • 38 dyne/cm

ความหนาของการทา: ประมาณ 25 มม.

ความแม่นยำ: +/- 1 mN/m

เวลาการสังเกตการณ์: 2 วินาที

มีจำหน่ายเป็นบรรจุภัณฑ์เดี่ยว

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 60 x 80 x 6 มม.

#### ข้อดี:

- เหมาะสำหรับพื้นที่กว้าง
- ปริมาณการใช้งานตัวอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่หก
- ใช้งานง่าย
- ไม่เป็นพิษ
- ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ราคาไม่แพง

#### ขอบเขตการใช้งาน:

- การก่อสร้าง (การเชื่อมเหล็กหรือพื้นผิวแร่)
- ของแข็งบริเวณกว้างทุกชนิด

กรรมการบริหาร: Fritz P. Bloss

Mannheim District Court HRB 511684

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: DE 813775094

arcotest GmbH

Rotweg 25

71297 Mönshheim

ประเทศเยอรมนี

www.arcotest.info

อีเมล: info@arcotest.info

โทร +49(0)7044 - 902 270

แฟกซ์ +49(0)7044 - 902 269

