



Made in Germany

arcoweb®

38 mN/m • 38 dyne/cm • không độc hại • không gây hại cho sức khỏe

arcoweb® dùng để kiểm tra sức căng bề mặt

Mức kiểm tra rất phù hợp để xác định sức căng bề mặt trên nhựa, kim loại, thủy tinh và các chất rắn khác.

Mức kiểm tra có thể xác định độ sạch và độ bám dính của các bề mặt cần phủ. Các số đo được tính theo mN/m (hoặc dyne/cm). Về cơ bản, các kết quả trên 38 mN/m có thể được chấp nhận.



Số mặt hàng: 40.20438.0

arcoweb®

có độ rộng bôi mực là 25 mm.

Lượng bôi tương ứng ít, không đổi.



Khăn **arcoweb®** được thiết kế để sử dụng một lần. Khăn được đặt trong bao bì giấy - nhôm dán kín. Tránh làm chảy mực khi bôi lượng lớn hơn. Xử lý phù hợp để mực không bị tràn và tay không bị lem mực xanh lá.

Mức kiểm tra đi kèm không cần phải dán nhãn theo Quy định về các chất nguy hiểm (EC) số 1272/2008, không độc hại và không gây hại cho sức khỏe.

ORGANIC / BIO

38 mN/m • 38 dyne/cm

Độ rộng bôi mực: khoảng 25 mm

Độ chính xác: +/- 1 mN/m

Thời gian quan sát: 2 giây

Có sẵn các gói riêng lẻ

Kích thước bao bì: 60 x 80 x 6 mm

Ưu điểm:

- lý tưởng cho các bề mặt rộng
- lượng bôi ít, không đổi
- không bị tràn
- dễ thao tác
- không độc hại
- không gây hại cho sức khỏe
- giá phải chăng

Phạm vi áp dụng:

- Lĩnh vực xây dựng (hàn dầm thép hoặc trên bề mặt khoáng sản)
- tất cả các chất rắn có bề mặt rộng

